

# PANNOMAT P45

**Codice KP45**

Distributore automatico di panni, umettati al momento del prelievo, con prodotti per la pulizia delle auto e/o moto.

La qualità del panno impiegato e la possibilità di erogarlo non umettato, consente anche di asciugare le superfici trattate. Il funzionamento mediante moneta o gettone, rende il distributore particolarmente idoneo ad un servizio self-service nelle aree di autolavaggio. La sostituzione dei prodotti detergenti e della bobina di panni risultano operazioni semplici e veloci.

## PRESTAZIONI

Introducendo un gettone, o una moneta, si abilitano i pulsanti per la selezione dei tre prodotti da umettare sul panno o l'abilitazione al ritiro di un flacone da 125 ml.

Premendo il pulsante corrispondente al prodotto desiderato, il distributore eroga un panno di 37 x 24 cm, in tessuto di qualità, umettato con 3,5 millilitri circa di detergente. Per l'impiego invernale sono disponibili i prodotti detergenti appositamente formulati per resistere fino a temperature di -10°C.

## CAPACITA' DI EROGAZIONE

Il distributore è equipaggiato con 3 contenitori ermetici usa e getta del tipo "bag-in-box" della capacità di 5 litri ciascuno ed è collegato, tramite un apposito connettore, alla propria pompa ed all'ugello di spruzzo, erogando il prodotto senza contaminarlo con gli altri. La bobina di tessuto Sontara®, è composta da 1.200 panni prestrappati; ogni contenitore di detergente umetta circa 1.300 panni.

Il magazzino dei prodotti confezionati contiene 5 colonne per flaconi cilindrici da 125 ml della capacità di 12 pezzi di cui 3 anche per confezioni cilindriche di mm 60x220 della capacità di 9 pezzi Sontara®, è un marchio registrato di DuPont



## DATI TECNICI

Mobile	in acciaio inox 12/10
Sportello	in acciaio inox 12/10 con serratura di sicurezza e cerniera a nastro in inox
Stabilità statica	ancoraggio a pavimento mediante 4 tasselli
Tensione di alimentazione	12 Vdc
Potenza nominale	80 Watt
Peso complessivo a vuoto	74 kg
Peso complessivo a pieno carico	112 kg
Dimensioni	l:760 x p:760 x h:1.830 mm
Marcatura di conformità e riferimenti normativi	89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE